
Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 11:09

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tako-ano-p-726.html



# Profil LED TAKO ANO

| | |
|---|---|
| Cena | **159.53 Kč** |
| Dostupnost | **Dostupný** |
| Doba zásilky | **3 dny** |
| Katalogové číslo | **726** |
| Výrobce | **KLUS** |

## Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky  nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky  jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

# TAKO

REF. B5392






Mały gabaryt.
Maskowanie krawędzi wpustu.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- budowa opraw wbudowanych jako podświetlenie mebli.

MONTAŻ:
- za pośrednictwem klejów montażowych,
- we wpustach za pośrednictwem sprężyn montażowych KDU.

DODATKOWE INFORMACJE:
- osłonka o uproszczonej konstrukcji.

Kleine Abmessungen.
Abdecken des Nutrandes.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG
- für eingebaute Leuchten zur Möbelbeleuchtung

MONTAGE
- mit Montageklebern
- in Nuten mit Montagefedern KDU

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Abdeckung mit vereinfachter Struktur

## profil / Profil

| długość / Länge | szerokość LED / LED-Breite | wykończenie powierzchni / Oberfläche | numer artykułu / Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 1 m | 13 mm | Srebrny anodowany / Silber eloxiert | B5392ANODA_1 |
| 2 m | | | B5392ANODA_2 |

## akcesoria / Zubehör


| osłony mleczne / opale Abdeckungen | |
|---|---|
| T | 17004 |

| sprężyny mocujące / Befestigungsfedern | |
|---|---|
| KDU | 00844 |

| zaślepki białe / weisse Endkappen | |
|---|---|
| TAKO | 20053 |

| łączniki / Verbindungstücke | |
|---|---|
| ZD-90 | 43502 |
| ZD-90-PION | 43504 |
| ZD-135 | 43503 |
| ZD-135-PION | 43505 |
| ZD-180 | 43501 |

| inne akcesoria / sonstiges Zubehör | |
|---|---|
| DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU-BUNG 8.8X1.2 | 00802 |







generováno aplikaci shopGold

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

# TAKO

REF. B5392






Small size.
Masking the edge of the groove.
Economical T-cover with a simplified design.
Low weight.

APPLICATION
- construction of recessed lighting fixtures as furniture lighting.

ASSEMBLY
- with mounting adhesive.
- in grooves with mounting springs.

Tamaño pequeño.
Enmascarando el borde de la ranura.
Difusor “T” económico de estructura sencilla.
Liviano.

APLICACIÓN
- construcción de luminarias empotradas como iluminación de muebles.

MONTAJE
- con adhesivo de montaje.
- en ranuras con resortes de montaje.

## extrusion / perfil

| length / longitud | space for LED strip / espacio para tira de LED | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo |
|---|---|---|---|
| 39.4" / 1 m | 0.5" / 13 mm | Silver anodized / Ánodo de plata | B5392ANODA_1 |
| 78.7" / 2 m | | | B5392ANODA_2 |

## accessories / accesorios


| frosted covers / difusores escarchadas | |
|---|---|
| T | 17004 |

| mounting springs / resortes de montaje | |
|---|---|
| KDU | 00844 |

| white end caps / tapas finales blanco | |
|---|---|
| TAKO | 20053 |

| connectors / conectores | |
|---|---|
| ZD-90 | 43502 |
| ZD-90-PION | 43504 |
| ZD-135 | 43503 |
| ZD-135-PION | 43505 |
| ZD-180 | 43501 |

| other accessories / otros accesorios | |
|---|---|
| 8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA | 00802 |






generováno aplikaci shopGold

Zapuštěné do substrátu je vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který prošel dvojí eloxování, aby se profil je odolný proti korozi a mechanickému poškození profil TAKO LED. Nerezová ocel a lehký hliníkový profil dělá velmi dobře vydává teplo k životnímu prostředí, a proto neexistuje žádná možnost, že se přehřívá. Je určen pro LED osvětlení pásy měkké nebo tvrdé, o šířce ne větší než 12 mm.

Diody by měly potlačit zvláštní průsvitnost - T neprůhledný kryt vyroben z polypropylenu. Skříň je namontován na tzv. "Click", nebo to může být také vložena ze strany. Jedná se o velmi jemné saténové struktury, což je téměř transparentní. V případě profilu o délce větší než 1000 mm střeva může být použit ve dvou částech a jejich připojení končí "zadek". Profile jsou věnovány polypropylenových svíček, které jsou určeny k ochraně profilu proti vniknutí prachu do ní a nežádoucích prvků, což by mohlo vést ke kontaminaci LED lištou, která zhoršují parametry světla. Stříhání bude profil nám bude sloužit po mnoho let.

Profil LED TAKO je používán v designu osvětlení. Malá velikost v porovnání s ostatními modely umožňují montáž proužky na veškerý nábytek, včetně skříní, schodišť a webových stránek a používá se jako zvýrazňující osvětlení ve výklencích stropů. To může být také použit ve stavebnictví a zahradní architektury. Je ideální pro montáž v pozemních chodníků, cest, cyklostezek, příjezdové cesty nebo parkovištích, protože design profil poskytuje standardní zatížení a činnosti související s jeho údržbu.

Profil je ekonomický ekvivalent standardního profilu MICRO-K. Je vybaven drážkami pro uchycení pro jakékoliv lepidlo a pružin.

Jednoduché typy mechanické sestavy pomocí upevňovacích prvků nebo lepicí pásky je obrovská výhoda profilu. Montážní profil se konalo v připravené dutiny pomocí oboustranné lepicí pásky nebo lepidlem má být nastaven. V případě, že sádrokartonové desky - instalace omítka se provádí s použitím pružiny drážky KDU.

Tam jsou rozšiřitelné design profilu a připojit se mu potřebné příslušenství, jako jsou konektory nebo napájecích zdrojů, které lze snadno nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Materiál: Hliník

Obálka: Matt T (výběr v příslušenství)

Délka: 1 m

Upevnění: mechanické nebo pásky

Certifikát: CE

Výhody:

- Jednoduchá instalace typy: mechanické s úchyty nebo lepicí páskou (příslušenství)

- Malé rozměry ve srovnání s jinými modely umožňují pásy namontovaný na všech částech nábytku

- Nerezová ocel a lehký hliníkový

- Tak se uvolní teplo

- Možnost volby Rám: průhledná nebo mléčnou

- Původní vzorec

- Katalog polské a se schválením CE

- Rozšíření a připojit příslušenství (čepice, napájecí zdroje)

Účel:

- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- pro použití ve stavebnictví, krajinářská architektura
- k instalaci v rovině podkladu chodníků, dopravních cest, cyklistických stezek, vjezdy, parkoviště
- pro instalaci v rovině s dlažebními kostkami: příjezdové cesty, parkovací plochy
- konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla zatížení a poskytuje standardní údržby a provozu
- nástroje


# TAKO

PL / **Atrakcyjna cena**. Odpowiednik profilu MICRO-K.


EN / **Attractive price.** Equivalent of MICRO-K extrusion.

DE / **Attraktiver Preis.** Das Äquivalent vom Profil MICRO-K.





**TAKO**

| długość<br>length<br>Länge | szerokość paska LED<br>LED strip width<br>Breite LED Band | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 1m (standard)<br>2m (standard) | 1 x LED strip<br>max. 12 mm | anodowany / anodized / eloxiert | B5392ANODA |



generováno aplikaci shopGold

## OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | T | *łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren* | 1m, 2m (standard) | PP | mleczna / frosted / opak | 17004 |

## ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TAKO | zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe | PS | ○ | biała / white / weiss | 20053 |

## AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KDU | sprężyna do wpustów / spring for grooves / Einsteckfedern | stal / steel / Edelstahl | | | 00844 |



## TAKO Profil ekonomiczny Economical profile Wirtschaftliches Profil






| TAKO PROFIL | długość<br>length<br>Länge | szerokość paska LED<br>LED strip width<br>Breite LED Band | wykończenie powierzchni<br>surface finish<br>Oberfläche | numer artykułu<br>article number<br>Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
|  | 1m<br>2m | 1 x LED strip<br>max. 12 mm | anodowany<br>anodized<br>eloxiert | BS392ANODA |

### OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1m (standard)<br>2m (standard) | przezroczysta matowa<br>transparent matte<br>opak | łatwy montaż<br>easy to assemble<br>einfach zu montieren | 17004 |

### TAKO - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

20053



### SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER

KDU 00844



