
Údaje aktuální ke dni: 28-03-2024 09:25

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tan-c5-ano-p-724.html



Profil LED TAN-C5 ANO

Cena	**193.05 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**724**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Eloxovaný hliníkový profil


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile kątowe /
Winkelprofil

TAN-C5

REF. B5391





Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych. Do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°.

MONTAŻ:
- za pomocą mocownika 45-STN, profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych i klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
- osłonka o uproszczonej konstrukcji.

Leuchtwinkel 45 Grad.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG
- zur Montage von Richtungsleuchten; auf Flächen und in 90° Innenecken

MONTAGE
- mit Befestigungsclips 45-STN, professionellen doppelseitigen Klebebändern und Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- abdeckung mit vereinfachter Struktur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	**B5391NA_1**
2 m			**B5391NA_2**
1 m		Srebrny anodowany / Silber eloxiert	**B5391ANODA_1**
2 m			**B5391ANODA_2**

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
T	**17004**

zaślepki białe / weisse Endkappen	
TAN-C5	**20052**

głowice / Köpfe	
45-ST	**42210**
45-ZO	**42211**
45-ZZ	**42212**
BZP	**42213**
BZP-ZO	**42214**
BZP-ZZ	**42215**

mocowniki / Befestigungsclips	
45-STN	**24144**
45	**24265**


zawieszki / Befestigungen	
DP-45-MOC	**00652**
DP-45-MOC-ZO	**00653**
DP-45-MOC-ZZ	**00654**


generováno aplikaci shopGold

Angle extrusions /
Perfiles ángulares

TAN-C5

REF. B5391





The extrusion directs the light at a 45° angle.
Economical T-cover with a simplified design.
Low weight.

APPLICATION
- for construction of directional lighting fixtures.
- for mounting on surfaces and in internal 90° corners.

ASSEMBLY
- with a 45-STN mounting bracket, professional double-sided adhesive tapes and mounting adhesives.

ADDITIONAL INFORMATION
- cover with simplified construction.

El perfil dirige la luz en un ángulo de 45°.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.
Liviano.

APLICACIÓN
- para la construcción de luminarias direccionales.
- para montaje en superficies y en esquinas interiores de 90°.

MONTAJE
- con un soporte de montaje 45-STN, cintas adhesivas profesionales de doble cara y adhesivos de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- difusor con construcción simplificada.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	**B5391NA_1**
78.7" / 2 m			**B5391NA_2**
39.4" / 1 m		Silver anodized / Ánodo de plata	**B5391ANODA_1**
78.7" / 2 m			**B5391ANODA_2**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
T	**17004**

white end caps / tapas finales blanco	
TAN-C5	**20052**

heads / cabezales	
45-ST	**42210**
45-ZO	**42211**
45-ZZ	**42212**
BZP	**42213**
BZP-ZO	**42214**
BZP-ZZ	**42215**

mounting brackets / soporte de montaje	
45-STN	**24144**
45	**24265**

fasteners / soportes	
DP-45-MOC	**00652**
DP-45-MOC-ZO	**00653**
DP-45-MOC-ZZ	**00654**

generováno aplikaci shopGold

Profil úhel TAN-C5 je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku, který byl podroben dvojímu eloxování, aby se profil má vynikající odolnost proti korozi a mechanickému poškození, které mohou nastat během používání. Nerezová ocel a lehká hliníková které byla podána profil, který dělá to dokonale zachycuje teplo, takže není nebezpečí, že profilové přehřívat. Určeny k pásce je měkké a tvrdé s LED světelnými zdroji, jehož šířka není větší než 12 mm.

Umístěny v pásech LED by měla potlačit speciální transparentnost - neprůhledný kryt (T) z polypropylenu. Montáž krytů se provádí na tzv. "Click", nebo může být vložena ze strany, to vše závisí na vašich preferencích. Povrch pláště má měkkou strukturu, satén, který je v podstatě transparentní.

Profil úhel LED světelných zdrojů se obvykle používá v osvětlení interiéru, zejména v osvětlení skříní, schodišť, oken, stejně jako bodové osvětlení ve výklencích stropů. Jeho malé rozměry ve srovnání s jinými modely profily umožňují koncová montáž veškeré zařízení. Profil je také ideální pro použití ve stavebnictví a terénní úpravy, například. K osvětlení památek. Úhlový profil je také vhodný pro instalaci v rovině chodníků, dopravních cest, cyklostezek, příjezdových cest a parkovišť. Konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla zajišťuje standardní zátěží a údržbu, což výrazně zvyšuje životnost profilu.

Jednoduchá montáž s účastí speciálních spojovacích prostředků nebo lepicí páskou je obrovská výhoda profilu. Montážní profil na zem, který se koná pomocí oboustranné lepicí pásky nebo mocownika, zajišťuje snadnou a rychlou instalaci na povrchu, který není dokonale rovný. K dispozici je také možnost výběru vhodného držáku: průhledná nebo mléčnou.

Profile jako příslušenství jsou určeny pro standardní polypropylenové čepic a držáky pro. Doplňky jsou vyrobeny z pozinkované oceli nebo chromované oceli. Kryty jsou navrženy tak, aby ochronaić profilu proti vniknutí prachu do něj a dalších nežádoucích prvků, které by mohly kontaminovat LED proužek a snížení její výkonnosti světlo. Všechny potřebné prvky, které můžete použít k rozšíření profilu, žádný problém, lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Materiál: Hliník - eloxovaný

Obálka: Matt T (výběr v příslušenství)

Délka: 1 m

Upevnění: mechanické nebo pásky

Certifikát: CE

Výhody:

- Jednoduchá instalace typy: mechanické s úchyty nebo lepicí páskou (příslušenství)

- Malé rozměry ve srovnání s jinými modely umožňují pásy namontovaný na všech částech nábytku

- Nerezová ocel a lehký hliníkový

- Tak se uvolní teplo

- Možnost volby Rám: průhledná nebo mléčnou

- Původní vzorec

- Katalog polské a se schválením CE

- Rozšíření a připojit příslušenství (čepice, napájecí zdroje)

Účel:

- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- pro použití ve stavebnictví, krajinářská architektura
- k instalaci v rovině podkladu chodníků, dopravních cest, cyklistických stezek, vjezdy, parkoviště
- pro instalaci v rovině s dlažebními kostkami: příjezdové cesty, parkovací plochy
- konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla zatížení a poskytuje standardní údržby a provozu
- nástroje


TAN-C5

PL / **Atrakcyjna cena.**
Odpowiednik profilu 45-ALU.

EN / **Attractive price.**
Equivalent of 45 - ALU extrusion.

DE / **Attraktiver Preis.**
Das Äquivalent vom Profil 45-ALU.

%







TAN-C5

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B5391 NA
		anodowany / anodized / eloxiert	B5391 ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	T	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m (standard)	PP	mleczna / frosted / opak	17004

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TAN-C5	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PS	○	biała / white / weiss	20052

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	45-STN	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl. Edelstahl	24144
	45-ALU		ocynk / zinc / verzinkt	1399
	45-ALU		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1455





generováno aplikaci shopGold

TAN-C5 Profil ekonomiczny Economical profile Wirtschaftliches Profil



TAN-C5 PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m 2m	1 x LED strip max. 12 mm	nieanodowany (surowe aluminium) non anodized (raw - aluminum) nicht eloxiert (Aluminum Natur)	BS391
			anodowany anodized eloxiert	BS391ANODA

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T				
	1m (standard) 2m (standard)	przezroczysta matowa transparent matte opak	łatwy montaż easy to assemble einfach zu montieren	17004

TAN-C5 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

20052





