

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-te-4-p-1729.html>

## Profil LED TE-4

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>482.72 Kč</b>            |
| Dostupnost       | <b>Zboží je k dispozici</b> |
| Doba zásilky     | <b>4 dny</b>                |
| Katalogové číslo | <b>1729</b>                 |
| Výrobce          | <b>KLUS</b>                 |

### Popis výrobku

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .  
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

TE-profil 4 se používá v konstrukci přesných a pečlivých sloty (tzv přírůby.) V rovinách stěn, stropů a lepenky - sádry, které jsou pak uloženy svítidla vyrobené z profilů PDS4-ALU a PDS4-K ,

Široké přírub profilů, který je charakterizován tím, TE-4 je věnován standardních nátěrových materiálů, které se používají k připojení, jakož i jakýchkoli dalších dokončovacích prací na ploše sádkartonové desky - sádra.

Montážní profily je velmi jednoduchá a snadno se přenáší. Profil PDS4-ALU a PDS4-K je namontován na tzv. "Rušení", což umožňuje snadnou instalaci všech typů svítidel, jakož i jejich demontáž pro údržbu, která není spojená se zraněními.

Vhodným místem k zadnímu profilu TE-4 jsou sloty dříve nainstalované sádkartonové desky - sádra. Obvykle je upevněn lepidlem sádrové (GS 20 CECOL nebo podobně) nebo montáž. Je třeba připomenout, že pokud je lepidlo suché hliníkové přírůby by měla být pokryta tenkou vrstvou speciálně určená pro tento účel lepidlo, pak dal na výztužnou síťovinou a vyplňte všechny celek.

Po intervalu, ve kterém je lepidlo je suchý, že je vhodné, aby pečlivě písek tmel na okraje profilu se stala jasně viditelné. Ve skutečnosti, v tomto okamžiku připravené plochy se zabudovaným v profilu TE-4 je zcela připraven ji zakončit malířských technik.

Doporučuje se však, že všechny kroky, které budou muset dokončit stavbu cvičení, postavený v předem fólie, která bude mít za cíl chránit profilu proti možnému znečištění interiéru, který by se mohl stát méně funkční.

Je-li veškerá práce řádně provedena a dokončena, odstraňte ochrannou vložku a odstraňte zbytky tmelu a malovat, že malé zůstat 'kolem. Že aby se ujistil je vše v pořádku, měli byste stále vidět v případě, že škoda nemá elastickou šňůrkou upnutí.

Pak byste měli mít velmi jemně zatlače na svítidlo.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naši podporu, která bude odpovídat na všechny vaše dotazy.

Profil TE-4 je v prodeji s integrovaným elastickou šňůrkou, montáž, stejně jako vložka, která má za cíl chránit vnitřek před nečistotami.

Všechny prvky, které by bylo zapotřebí při sestavování a dokončit stavbu bez jakýchkoliv problémů lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.





