Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 14:03

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tepiko-p-2284.html



Profil LED TEPIKO

Cena	**296.12 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**2284**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

TEPIKO

REF. 18046





Możliwość budowy opraw płynnie przechodzących od wbudowanej do podwieszonej.

Bardzo mały gabaryt.

Łatwy serwis LED.

Mieści się w grubości płyty gipsowo-kartonowej (12 mm).

Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne (ŁĄCZNIKI ZM).

Profil TEPIKO jest wyposażony w standardzie we „wkładkę ochronną TEPIKO", która ułatwia „czysty" montaż oprawy w płycie gipsowo-kartonowej.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy serwisowalnych opraw LED, prostych i łamanych, wbudowanych i podwieszonych, charakteryzujących się efektem „cienkiej linii światła".

MONTAŻ:
- profil TEPIKO montuje się w gips-kartonie na kleje elastyczne,

DODATKOWE INFORMACJE:
- zaleca się stosować:
  Długość profilu: 1 m, 2 m, 3 m
  Ilość zatrzasków TEKNIK: 4, 9, 14,
- profil TEPIKO sprzedawany jest z „wkładką ochronną TEPIKO".

Möglichkeit, Leuchten zu bauen, die nahtlos vom einer Einbauleuchte in eine Hängeleuchte übergehen.

Sehr klein.

Einfacher LED-Service.

Passt in Gipskartonplattenstärke (12 mm).

Möglichkeit, Leuchten in durchgehende Linien zu verbinden (ZM Verbindungsstücke).

Das TEPIKO Profil ist serienmäßig mit der "TEPIKO Schutzeinlage" ausgestattet, die den "sauberen" Einbau der Leuchte in Gipskartonplatten erleichtert.

ANWENDUNG
- die in der Beschreibung enthaltenen Informationen gelten für das PIKO-ZM System (Satz von PIKO-ZM und TEPIKO Profilen)

MONTAGE
- das TEPIKO Profil wird in Gipskarton mit flexiblen Klebstoffen befestigt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- es wird empfohlen zu verwenden:
  Profillänge: 1 m, 2 m, 3 m
  Anzahl der TEKNIK Einraster TEKNIK: 4, 9, 14
- das TEPIKO Profil wird mit der „TEPIKO Schutzeinlage" verkauft

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18046NA_1
2 m		18046NA_2
3 m		18046NA_3

akcesoria / Zubehör

zaślepki szare / graue Endkappen	
TEPIKO	24303

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	24003


profil / Profil	
PIKO-ZM	C1168


generováno aplikaci shopGold

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

TEPIKO

REF. 18046





Very small size.

Easy LED service.

Be used to in the thickness of a drywall board (0.47' / 12 mm).

Can build light strings (with ZM connectors).

Can be used to mount fixtures going seamlessly from recessed to suspended.

TEPIKO features a "TEPIKO protective insert", which facilitates clean mounting of the fixture in drywall boards.

APPLICATION
- for construction of serviceable LED lighting fixtures, straight and angled, recessed and suspended, producing the effect of a "thin line of light".

ASSEMBLY
- TEPIKO is mounted in drywall boards using elastic fixing glues.
- the "built-in" PIKO-ZM is mounted in the TEPIKO extrusion with the TEKNIK latch (sold separately).
- the "suspended" PIKO-ZM is mounted using other accessories dedicated to the "small lock".

ADDITIONAL INFORMATION
- recommendation: extrusion length: 39.4" / 1 m, 78.7" / 2 m, 118" / 3 m number of TEKNIK latches: 4, 9, 14.
- the TEPIKO extrusion is sold with the „TEPIKO protective insert".

Tamaño muy pequeño.

Fácil servicio LED.

Se adapta al espesor de una placa de paneles de yeso (0,47' / 12 mm).

Puede construir cadenas de luz (con conectores ZM).

Puede construir luminarias que van sin problemas de incorporados a suspendidos.

TEPIKO cuenta con un „inserto protector TEPIKO", que facilita el montaje limpio del accesorio en placas de yeso.

APLICACIÓN
- para la construcción de luminarias LED reparables, rectas y en ángulo, incorporadas y suspendidas, produciendo el efecto de una „delgada línea de luz".

MONTAJE
- TEPIKO se monta en placas de paneles de yeso utilizando pegamentos de fijación elásticos.
- el PIKO-ZM „incorporado" está montado en la extrusión TEPIKO con el pestillo TEKNIK.
- el PIKO-ZM „suspendido" se monta con otros accesorios dedicados a la „cerradura pequeña".

INFORMACIÓN ADICIONAL
- recomendación: longitud del perfil: 39.4" / 1 m, 78.7" / 2 m, 118" / 3 m, número de pestillos TEKNIK: 4, 9, 14.
- la extrusión TEPIKO se vende con „el TEPIKO difusor de protección „ y pestillos TEKNIK.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18046NA_1
78.7" / 2 m		18046NA_2
118" / 3 m		18046NA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
TEPIKO	24303

other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	24003

extrusion / perfiles	
PIKO-ZM	C1168

generováno aplikaci shopGold

Informace obsažené v popisu se týkají systému PIKO-ZM (sestava profilů PIKO-ZM a TEPIKO)

- Možnost vytvoření svítidla plynule přecházejícího ze zapuštěného do zavěšeného
- Velmi malý rozměr
- Možnost ohýbání svítidla PIKO-ZM
- Jednoduchý servis LED
- Odpovídá tloušťce sádrokartonové desky (12mm)
- Možnost spojování svítidel do souvislých linií (úhlové spojky ZM)
- Profil TEPIKO je v základu vybaven "ochrannou vkladkou TEPIKO", která ulehčuje "čistou" montáž svítidla do sádrokartonové desky