Údaje aktuální ke dni: 18-04-2024 02:38

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-triada-p-622.html

Profil LED TRIADA

Cena	**469.49 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**622**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Non-eloxovaný hliníkový profil - Bez krytů

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TRIADA

REF. B4476





Budowa opraw o dużej wydajności świecenia.
Dobre odprowadzenie ciepła.
Trzy taśmy led do 12,8 mm.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy płaskich opraw powierzchniowych o dużej wydajności świecenia.

MONTAŻ:
- montaż za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża,
- na listwach montażowych TETRA-43 i TETRA-78,
- za pomocą klejów montażowych dobranych odpowiednio do podłoża.

Für Leuchten mit hoher Leuchtleistung.
Gute Wärmeabfuhr.
Drei Led-Streifen bis 12,8 mm.

ANWENDUNG
- zur Aufputzmontage flacher Leuchten mit hoher Leuchtleistung

MONTAGE
- Montage mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- auf Montageleisten TETRA-43 und TETRA-78
- mit Montageklebern angepasst an den Untergrund

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	**B4476ANODA_1**
2 m			**B4476ANODA_2**
3 m			**B4476ANODA_3**

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA-12	**17078**
HS-12	**00157**
KA-PRO-12	**17066**

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA-12	**17079**
HS-12	**00158**
KA-PRO-12	**17066**

zaślepki szare / graue Endkappen	
TRIADA	**00090**

zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
TRIADA	**24056**

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
TR	**00801**

zestawy mocowań / Befestigungssätze	
RG-1	**42647**
RG-1	**42648**

zawieszki / Befestigungen	
UCHO-ZD	**42513**
PUSZ-PRET-ZD	**42251**
PUSZ-LIN-ZD	**42257**

łączniki / Verbindungstücke	
ZD-90	**43502**
ZD-90-PION	**43504**
ZD-135	**43503**
ZD-135-PION	**43505**
ZD-180	**43501**

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
BLOKADA ZD / LOCK ZD	**42521**
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU-BUNG 8.8X1.2	**00802**
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	**24003**

profil / Profil	
TETRA-43	**W4476**
TETRA-78	**W4508**

generováno aplikaci shopGold

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TRIADA

REF. B4476





Construction of high-performance STOS lighting fixtures.
Good heat dissipation.
Accommodates three LED strips up to (0.50" / 12.8 mm).
Multi-purpose.

APPLICATION
- for construction of flat surface lighting fixtures with high luminous efficiency.

ASSEMBLY
- with screws appropriately selected for the mounting surface, on dedicated mounting strips.
- with mounting adhesives appropriately selected for the surface.

Construcción de luminarias STOS de alto rendimiento.
Buena disipación de calor.
Tiene capacidad para tres tiras de LED de hasta (0.50" / 12.8 mm).
Multiusos.

APLICACIÓN
- para la construcción de luminarias planas, empotrables con alta eficiencia luminosa.

MONTAJE
- con tornillos debidamente seleccionados para la superficie de montaje, en tiras de montaje dedicadas.
- con adhesivos de montaje debidamente seleccionados para la superficie.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.5" / 13 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	**B4476ANODA_1**
78.7" / 2 m			**B4476ANODA_2**
118" / 3 m			**B4476ANODA_3**

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
KA-12	**17078**
HS-12	**00157**
KA-PRO-12	**17066**

clear covers / difusores transparentes	
KA-12	**17079**
HS-12	**00158**
KA-PRO-12	**17067**

grey end caps / tapas finales gris	
TRIADA	**00090**

metalized end caps / tapas finales metalizados	
TRIADA	**24056**

mounting springs / resortes de montaje	
TR	**00801**

mounting sets / sets de montaje	
RG-1	**42647**
RG-1	**42648**

fastener / soportes	
UCHO-ZD	**42513**
PUSZ-PRET-ZD	**42251**
PUSZ-LIN-ZD	**42257**

connectors / conectores	
ZD-90	**43502**
ZD-90-PION	**43504**
ZD-135	**43503**
ZD-135-PION	**43505**
ZD-180	**43501**

other accessories / otros accesorios	
ZD BLOCK / BLOQUE ZD	**42521**
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**
TEKNIK LATCH / CLIP	**24003**

extrusions / perfiles	
TETRA-43	**W4476**
TETRA-78	**W4508**

generováno aplikaci shopGold

Profil LED TRIADA je profil třípovelová, která je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku. Vzhledem k tomu, hliník byl předem podroben dvojímu eloxování, profil byl zcela chráněno proti korozi a mechanickému poškození. Profil je navržen tak, aby pásky nebo proužky o šířce nejvýše 12,8mm s LED světelnými zdroji.

Profil LED Triada se používá v LED osvětlení LED pásků umístěných na měkké nebo tvrdé, stavebnictví, zahradní a krajinné architektury. To může být také namontován v rovině chodnících substrátu, v zákoutích podhledů, v průchodech, cyklotras, příjezdové cesty nebo parkovištích. Nejběžnější profil je umístěna ve skříních nebo míst a slouží k dekorativním prvkem. Konstrukce profilu je navržen tak, aby při použití v prostorech určených pro přepravu odolá standardní zatížení, nebo když jsou úkony údržby prováděny - nebude poškozen výkon.

Doporučuje se, aby LED profil LED přepsat speciálně pro tento typ krytu K12 nebo HS12 (k dispozici buď v mléce nebo průhledná). Oba kryty jsou vyrobeny z polykarbonátu. Stojí za zmínku, že typ kryt HS12 je certifikována, což zaručuje její dokonalou odolnost vůči většině počasí, UV a hořlavosti.

Instalace profilu je velmi snadné a jednoduché provést. K jeho provedení, použijte oboustranné lepicí pásky, lepidla nebo upevňovací šrouby, které jsou zárukou stability konstrukce. Montážní desky v kartonu - sádra se provádí pomocí pružiny povrchovou TR. Máte-li instalovat profil na typu stropu Armstrong a použité pro tento účel pružiny TR Doporučuje se dodatečně aplikovat speciální podložky. Je třeba poznamenat, že podle potřeby, je zde možnost, aby se svítidlo s vysokou těsnost, která se vyznačuje tím, třídy odolnosti IP 67.

Profil LED TRIADA jsou vyhrazené polypropyleneend čepice, které jsou určeny k ochraně profilu proti vnikání prachu a jiných nežádoucích prvků, které by mohly způsobit kontaminaci LED pásek, což později vedlo ke zhoršení jeho světelných parametrů. Kloboučky a ostatní prvky nezbytné k provádění profilu instalace jsou k dispozici na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



Účel:

- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- pro použití ve stavebnictví, krajinářská architektura
- k instalaci v rovině podkladu chodníků, dopravních cest, cyklistických stezek, vjezdy, parkoviště
- pro instalaci v rovině s dlažebními kostkami: příjezdové cesty, parkovací plochy
- konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla zatížení a poskytuje standardní údržby a provozu
- nástroje

set: eloxovaný TRIAD Profil stráž K12

TRIADA

PL / **Jeden profil - więcej światła!**
Przeznaczony do trzech pasków LED, do montażu na płaszczyznach.
Dobrze odprowadza ciepło.

EN / **One extrusion - more light!**
Intended for three LED strips, for assembly on surfaces.
Good heat dissipation.

DE / **Ein Profil – mehr Licht!** Geeignet für 3 LED-Bänder, für Montage auf den Oberflächen. Leitet gut Wärme ab.





LED 3 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS-12: REF.00157



LED 3 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS-12: REF.00158



TRIADA

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	3 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B4476ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K-12	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00155
					przezroczysta / transparent	00156
	KA-12-v1	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17078
					przezroczysta / transparent	17079
	KA-BIS-12	*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17073
					przezroczysta / transparent	17074
	HS-12	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	00157
					przezroczysta / transparent	00158

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TRIADA	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00090
			PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24056

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	TR	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00801
	UCHO-ZD KPL.	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum	42513

generováno aplikaci shopGold





PROSTY MONTAŻ

Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną, klej montażowy lub wkręty, które gwarantują łatwy i pewny montaż na powierzchni. Ze względu na możliwości zainstalowania trzech pasków wewnątrz profilu może być on stosowany jako energooszczędne oświetlenie podstawowe.

SIMPLE MOUNTING

The extrusion is mounted to the surface using double-sided tape, mounting glue or screws, which guarantee easy and secure assembly to the surface. Due to the possibility of installing three strips inside the extrusion, it may be used as an energy efficient basic lighting.

EINFACHE MONTAGE

Das Profil wird mit dem doppelseitigen Klebeband, Montagekleber oder mit den Befestigungsschrauben auf dem Boden befestigt, die die einfache und sichere Montage sicherstellen. Im Hinblick auf die Möglichkeit, 3 Bänder in einem Profil zu installieren, kann es als energieeffiziente Hauptbeleuchtung eingesetzt werden.

generováno aplikaci shopGold

TRIADA



TRIADA



generováno aplikaci shopGold



PODWIESZANIE I ZASILANIE

Element przeznaczony dla opraw wyposażonych w zamek duży. Pełni jednocześnie funkcje złącza prądowego i zawieszki. Przenosi obciążenie pomiędzy oprawą oświetleniową a prętem stanowiącym element zawieszenia. Zawieszka stanowi złącze dla jednego bieguna prądu.

SUSPENDING AND POWER SUPPLY

An element intended for lightning fixtures equipped with a large lock. It simultaneously acts as a current conductor and fastener transferring loads between the fixture and suspension rod. One fastener constitutes a connector for one current pole.

AUFHÄNGEN UND VERSORGUNG

Das Element geeignet für Leuchten mit dem großen Schloss. Es übt die Funktion des Stromkonnektors und Befestigung. Es überträgt die Last zwischen der Leuchte und der Stange, die ein Teil der Befestigungskonstruktion ist. Die Befestigung bildet den Anschluss für einen Strompol.



NIEWIELKA ZAWIESZKA

Ucho ZM przeznaczone jest do zawieszania opraw wyposażonych w zamek duży. Montaż jest prosty i nie wymaga użycia narzędzi. UCHO-ZD służy jako zaczep do współdziałania z ogólnie dostępnymi na rynku elementami typu: haczyki, karabińczyki, szekle, linki, zaciski do linek, łańcuszki, itp.

SMALL FASTENER

ZM hanger is intended for suspending lighting fixtures equipped with a large lock. Assembly is simple and does not require use of tools. The UCHO-ZD acts as a latch to be used with elements generally available on the market such as: hooks, carabiners, shackles, ropes, clamps for ropes, chains etc.

KLEINE BEFESTIGUNG

Die Öse UCHO-ZM ist für Aufhängen der -Leuchten mit großen Schlössern geeignet. Die Montage ist einfach und werkzeugfrei. Die Öse UCHO-ZD dient als Haken für die im Handel allgemeinen erhältlichen Elementen wie: Haken, Karabiner, Schäkel, Kabel, Anschlussklemmen für Drähte, Ketten u. a.

generováno aplikaci shopGold

generováno aplikaci shopGold