Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 05:56

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-pds-zmg-p-2405.html



Profil PDS-ZMG

Cena	**253.56 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**4 dny**
Katalogové číslo	**2405**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-ZMG

REF. C1418





Ukrywa źródło światła - najjaśniejszy, kontrastowy element oprawy.

Oświetla wnętrze w niezwykle wyrafinowany i nastrojowy sposób zachowując parametry i funkcjonalność standardowych opraw.

Zawężony kąt świecenia.

Zagłębiona osłona minimalizuje efekt olśnienia.

Umożliwia stosowanie bardziej wydajnych, przeźroczystych osłon bez pogorszenia estetyki oprawy (widoczność punktów LED jest ograniczona).

Umożliwia tworzenie ciągów świetlnych.

Versteckt die Lichtquelle - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte.

Beleuchtet den Innenraum auf äußerst raffinierte und stimmungsvolle Weise unter Beibehaltung der Parameter und der Funktionalität von Standardleuchten.

Enger Lichtwinkel.

Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt).

Es ermöglicht die Erstellung durchgehender Linien.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do stosowania w architekturze wnętrz,
- do podświetlania elementów gdzie źródło światła ma pozostać niewidoczne.

MONTAŻ:
- montaż do płaszczyzny za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocujących i wkrętów,
- montaż przy podwieszeniach za pośrednictwem UCHA-ZM lub systemu PUSZ.

DODATKOWE INFORMACJE:
- atuty oprawy można najlepiej zaobserwować przy czarnym wykończeniu ścianek profilu. Zalecamy czarną satynowaną anodę. Oprawa umożliwiająca bezkolizyjne oświetlanie poszczególnych stref mieszkania,
- minimalizuje efekt olśnienia nie narażając użytkownika na dyskomfort. Ukryte źródło światła w oprawie zapewnia wyższy komfort przebywania we wnętrzach z dużą ilością opraw oświetleniowych. Zagłębione źródło światła w profilu PDS-ZMG utrudnia kontakt wzrokowy z najjaśniejszym elementem oprawy,
- polecamy zastosowanie w kuchni pod szafkami szczególnie w otwartych aneksach kuchennych; wszędzie tam gdzie widać oprawę z pozycji siedzącej, leżącej lub poziomu wzrostu dziecka, może być wyposażony w osłony przeźroczyste i mleczne.

ANWENDUNG
- für den Einsatz in der Innenarchitektur
- für Wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

MONTAGE
- Für die Oberflächenmontage mit geeigneten Montageklebstoffen, Befestigungsfedern und Schrauben
- Montage durch Aufhängen mit dem UCHA-ZM oder PUSZ System


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- Die Vorteile der Leuchte werden am besten durch schwarze Profilwände beobachtet
- Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im PDS-ZMG Profil schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte
- Wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist. Es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen ausgestattet werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1418ANODA_1
2 m			C1418ANODA_2
3 m			C1418ANODA_3
1 m		Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	C1418K7_1
2 m			C1418K7_2
3 m			C1418K7_3

generováno aplikaci shopGold

PDS-ZMG



Ukrywa źródło światła, nie narażając użytkownika na dyskomfort. / Versteckt die Lichtquelle, ohne dass sich der Nutzer unwohl fühlt.

accessories / accesorios

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	**17035**
HS	**1369**
KA-COM	**17121**
LIGER	**17037**
LIGER	**17037OP**
KA-PRO	**17064**

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	**17036**
HS	**1370**
KA-COM	**17122**
KA-PRO	**17065**

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER	**17040**

zaślepki szare / graue Endkappen	
PDS-G	**24330**

zaślepki czarne / schwarze Endkappen	
PDS-G	**24320**

zestawy mocowań / Befestigungssätze	
W1	**42602**
W2	**42603**
W6	**42604**
W7	**42605**
RG-1	**42648**
RG-1	**42647**
RD-1	**42650**
RD-1	**42649**

zawieszki / Befestigungen	
DP-ZO	**00649**
DP-ZZ	**00651**
PUSZ-LIN-ZM	**42256**
PUSZ-PRET-ZM	**42250**
UCHO-ZM	**42512**
FI-10-ZM-W	**42242**
FI-10-ZM-P	**42244**

głowice / Köpfe	
BZP-ZO	**42214**
BZP-ZZ	**42215**
BZP	**42213**

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
GP	**00293**

łączniki / Verbindungstücke	
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-180	**42717**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**


inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	**24003**
BLOKADA ZM / ZM SPERRE	**42520**
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVER-SCHRAUBUNG 8.8X1.2	**00802**


generováno aplikaci shopGold

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-ZMG

REF. C1418





Conceals the light source, the brightest, contrasting element of the lighting fixture.

Narrow light angle.

The recessed cover eliminates the glare effect.

Allows the use of more efficient, transparent covers without compromising the aesthetics of the lighting fixture (LED points remain invisible).

Allows you to create continuous light arrangements.

An extensive range of fasteners.

APPLICATION
- for use in interior architecture.
- for creating linear lighting fixtures, continuous light arrangements.
- for backlighting components where the light source is to remain hidden.

ASSEMBLY
- mounted to the surface with appropriate mounting adhesives, mounting springs and screws.
- suspended with the UCHO-ZM fastener or the PUSZ system.

ADDITIONAL INFORMATION
- the advantages of the lighting fixture can best be observed with the black finish of the extrusion walls. We recommend the anodized black satin finish. The fixture minimizes glare without causing discomfort. The source of light is concealed in the PDS-ZMG extrusion which makes larger interiors with a large number of lighting fixtures more comfortable, as your eyes are not exposed to the brightest part of the fixture.
- it can be equipped with various covers, we recommend use in the kitchen under cupboards, especially in open kitchenettes, wherever you can see the lighting fixture from a sitting or lying position or from a child's height.

Oculta la fuente de luz - el elemento más brillante y contrastante de la luminaria.

Angulo de luz estrecho.

El difusor empotrada elimina el efecto brillante.

Permite el uso de luminarias más eficientes y transparentes sin comprometer la estética de la luminaria (los puntos LED permanecen invisibles).

Le permite crear arreglos de luz continuos.

Una amplia gama de sujetadores.

APLICACIÓN
- para uso en arquitectura interior.
- para crear luminarias lineales, disposiciones de luz continuas.
- para componentes de retroiluminación donde la fuente de luz debe permanecer oculta.

MONTAJE
- montado en la superficie con adhesivos de montaje adecuados, muelles de montaje y tornillos.
- suspendido con el sujetador UCHO-ZM o el sistema PUSZ.


INFORMACIÓN ADICIONAL
- las ventajas de la luminaria se pueden observar mejor con el acabado negro de las paredes del perfil. Recomendamos el acabado satinado negro anodizado. El accesorio minimiza el deslumbramiento sin causar molestias. La fuente de luz se oculta en el perfil PDS-ZMG que hace que los interiores más grandes con un gran número de luminarias sean más cómodos, ya que sus ojos no están expuestos a la parte más brillante de la luminaria.
- se puede equipar con difusores transparentes o escarchadas. Recomendamos su uso en la cocina bajo armarios, especialmente en cocinas abiertas; dondequiera que pueda ver la luminaria desde una posición sentada o acostada o desde la altura de un niño. La luminaria puede equiparse con difusores transparentes o escarchadas.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.51" / 13 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	C1418ANODA_1
78.7" / 2 m			C1418ANODA_2
118" / 3 m			C1418ANODA_3
39.4" / 1 m		Black anodized / Negro anodizado	C1418K7_1
78.7" / 2 m			C1418K7_2
118" / 3 m			C1418K7_3

generováno aplikaci shopGold

PDS-ZMG



Conceals the light source without exposing the user to discomfort. / Oculta la fuente de luz sin exponer al usuario a molestias.

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
KA	**17035**
HS	**1369**
KA-COM	**17121**
LIGER	**17037**
LIGER	**17037OP**
KA-PRO	**17064**

clear covers / difusores transparentes	
KA	**17036**
HS	**1370**
KA-COM	**17122**
KA-PRO	**17065**

black covers / difusores negro	
LIGER	**17040**

grey end caps / tapas finales gris	
PDS-G	**24330**

black end caps / tapas finales negro	
PDS-G	**24320**

mounting sets / sets de montaje	
W1	**42602**
W2	**42603**
W6	**42604**
W7	**42605**
RG-1	**42648**
RG-1	**42647**
RD-1	**42650**
RD-1	**42649**

fasteners / soportes	
DP-ZO	**00649**
DP-ZZ	**00651**
PUSZ-LIN-ZM	**42256**
PUSZ-PRET-ZM	**42611**
UCHO-ZM	**42512**
FI-10-ZM-W	**42242**
FI-10-ZM-P	**42244**

heads / cabezales	
BZP-ZO	**42214**
BZP-ZZ	**42215**
BZP	**42213**

mounting springs / resortes de montaje	
GP	**00293**

connectors / conectores	
ZM-90	**42716**
ZM-120	**42728**
ZM-135	**42720**
ZM-180	**42717**
ZM-PION-90	**42718**
ZM-PION-135	**42719**

other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	**24003**
ZM BLOCK / BLOQUE ZM	**42520**
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**

generováno aplikaci shopGold

- Skrývá zdroj světla - nejjasnější, kontrastní prvek svítidla
- Osvětluje interiér mimořádně sofistikovaným a atmosférickým způsobem při zachování parametrů a funkčnosti standardních svítidel
- Úzký úhel světla
- Zapuštěný difuzor minimalizuje efekt oslnění
- Umožňuje použití účinnějších a průhlednějších krytů, aniž by byla zhoršena elegantnost svítidla (LED body zůstávají neviditelné)

Účel produktu

- pro použití v interiérovém designu
- pro vytváření liniových světel, souvislých linií
- pro osvětlení prvků, kdy zdroj světla nemá být vidět

Instalace

- instalace na povrch pomocí odpovídajících montážních lepidel, povrchových pružin a vrutů
- instalace na zavěšení pomocí UCHO-ZM nebo systému PUSZ


Další informace


Výhody svítidla lze nejlépe pozorovat v černé úpravě bočních stěn profilu. Doporučujeme v povrchové úpravě černě saténová anoda. Svítidlo minimalizuje oslnění, aniž by způsobovalo diskomfort uživatele a tak umožňuje pěkné osvětlení jednotlivých bytových zón.
Skrytý zdroj světla v PDS-ZMG zaručuje vyšší komfort interiéru s větším počtem svítidel, protože vaše oči nejsou vystaveny nejjasnější části svítidla.


Doporučujeme použití v kuchyni pod horními skříňkami, zejména v otevřených kuchyňských koutech; všude tam, kde můžete vidět svítidlo ze sedu, vleže nebo z výšky dítěte. Svítidlo může být vybaveno čirými nebo mléčnými difuzory.
- prostor pro LED pásek: 14.4 mm

Profil PDS-ZMG		
Difuzor	Úhel svitu přibližně	UGR v závislosti na použitém LED pásku
LIGER	80°	od 12,4 do 16,5
HS - mléčný	70°	od 12 do 15,9
HS - čirý	50°	od 2,7 do 7,2

UGR < 19 splněno při pohledu napříč k ose svítidla


PDS-ZMG
ukrywa źródło światła,
nie narażając użytkownika
na dyskomfort.
profil standardowy




[0,567in]
14,40mm
[0,435in]
11,05mm
[0,866in]
22mm
[0,512in]
13mm
[0,654in]
16,60mm