

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-siler-bl-p-2806.html>

Profil SILER bílý



Cena	237.21 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2806
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

SILER

REF. B9325




Może pomieścić taśmy LED o szerokości do 14 mm.
Możliwość uzyskania oprawy wodoszczelnej.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy opraw wodoszczelnych w zastosowaniach zewnętrznych. Na przykład do podświetleń elementów elewacji budynków, elementów małej architektury, do oświetlenia wjazdów garażowych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych,
- za pośrednictwem mocowników 45.



Kann Led-Streifen bis 14 mm breit aufnehmen.
Kann wasserdicht gemacht werden.

ANWENDUNG

- zur Montage von wasserdichten Leuchten für den Einsatz draußen. Z.B. zur Hervorhebung von Fassadenelementen von Gebäuden, Stadtmöbel, für die Beleuchtung von Garageneinfahrten

MONTAGE

- mit Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern
- mit Befestigungsclips 45

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B9325ANODA_1
2 m			B9325ANODA_2
3 m			B9325ANODA_3

akcesoria / Zubehör


osłony mleczne / opale Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	zestawy mocowań / Befestigungssätze	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
SILER 17039	PUSZ-LIN-MR 42258	RG-1 42647	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
zaśleпки szare / graue Endkappen	PUSZ-PRET-MR 42252	RG-1 42648	
SILER 24236	DP 00644		
zaśleпки HQ / HQ Endkappen	DP-MOC 00645		
SILER-HQ 42640	DP-MOC-ZO 00646		
mocowniki / Befestigungsclips	DP-MOC-ZZ 00647		
45-STN 24144	DP-ZO 00649		
45 24265	DP-ZZ 00651		
45 24262	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern		
	PDS 00800		



Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

SILER

REF. B9325



Will accommodate LEDS up to (0.55" / 14 mm) wide.

APPLICATION

- for the construction of watertight lighting fixtures, for external use.
- to highlight elements of building facades, elements of street furniture, to illuminate garage driveways, etc.

ASSEMBLY

- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.
- with mounting brackets - 45.

ADDITIONAL INFORMATION

- can be equipped with frosted covers and aluminum-colored plastic end caps.



Sus dimensiones permiten colocar en ella una tira LED de (0.55" / 14 mm) .

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias impermeable, para uso externo.
- para resaltar elementos de fachadas de edificios, elementos de mobiliario urbano, iluminar caminos de garaje, etc.

MONTAJE

- con colas de fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.
- con soportes de montaje - 45.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- equipado con difusores escarchadas y tapas de plástico color aluminio.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B9325ANODA_1
78.7" / 2 m			B9325ANODA_2
118" / 3 m			B9325ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	fasteners / soportes	mounting sets / sets de montaje	other accessories / otros accesorios
SILER 17039	PUSZ-LIN-MR 42258	RG-1 42647	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
grey end caps / tapas finales gris	PUSZ-PRET-MR 42252	RG-1 42648	
SILER 24236	DP 00644		
HQ end caps / tapas finales HQ	DP-MOC 00645		
SILER-HQ 42634	DP-MOC-ZO 00646		
	DP-MOC-ZZ 00647		
	DP-ZO 00649		
	DP-ZZ 00651		
mounting brackets / soporte de montaje	mounting springs / resortes de montaje		
45-STN 24144	PDS 00800		
45 24265			
45 24262			



Profil Sileru spadá do skupiny základních profilů. Jeho design je podobný profilu PDS-ALU, přestože má mírně větší šířku, takže můžete do něj vložit LED pásy o šířce 10 mm v silikonovém pouzdru.

Průřez profilu Siler vyplývá z tvaru části kanálu. Vnitřní rozměr šířky roviny, na kterou jsou pásy přilepeny, je přibližně 16,6 mm. Hloubka profilu je 11 mm.

Boční prvky výrobku zvenčí jsou opatřeny štěrbinami umožňujícími použití "45" kování.

Profil profilu je konstruován se speciálním krytem stejného názvu v mléčné verzi a odpovídající zátkou s hliníkovými upevňovacími prvky z ABS plastu.

Profil má velmi všestrannou aplikaci, vytváří výraznou, stylovou linii světla.

