Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 14:52

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-tetra-78-p-1406.html



Profil TETRA-78

Cena	**287.95 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**5 dnů**
Katalogové číslo	**1406**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TETRA-78

REF. W4508





Uproszczenie montażu profilu TRIADA.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- listwa montażowa dla profilu TRIADA. Tworzy przepust dla przewodów zasilających (max ø 8 mm).

MONTAŻ:
- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

Vereinfachung der Montage des Profils TRIADA.

ANWENDUNG
- Montageleiste für das Profil TRIADA. Sie bildet eine Durchführung für Versorgungskabel (max. ø 8 mm)


MONTAGE
- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	W4508ANODA_1
2 m		W4508ANODA_2
3 m		W4508ANODA_3

akcesoria / Zubehör

zaślepki szare / graue Endkappen	
TETRA-78	24043
zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
TETRA-78	24057
zawieszki / Befestigungen	
PUSZ-PRET-MR	42252
PUSZ-LIN-MR	42258
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	24003
profil / Profil	
TRIADA	B4476





generováno aplikaci shopGold

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TETRA-78

REF. W4508





Simplifies mounting a dedicated TRIADA lighting fixture and provides space to conceal wires.

APPLICATION
- mounting a dedicated lighting fixture with a cable gland.

ASSEMBLY
- surface mounted with appropriately selected screws for the mounting surface.
- the dedicated lighting fixture is snapped into the mounting strip.

ADDITIONAL INFORMATION
- the space inside the strip is (max ø 0.25" / 6.6 mm).

Simplifica el montaje de una TRIADA luminaria dedicado y proporciona espacio para ocultar los cables.

APLICACIÓN
- montaje de una luminaria dedicado encajándolo.

MONTAJE
- superficie montada con tornillos debidamente seleccionados para la superficie de montaje.
- la luminaria dedicado está encajando en la tira de montaje.


INFORMACIÓN ADICIONAL
- el espacio dentro de la franja es de (max ø 0.25" / 6.6 mm).

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	Silver anodized / Ánodo de plata	W4508ANODA_1
78.7" / 2 m		W4508ANODA_2
118" / 3 m		W4508ANODA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
TETRA-78	24043
metalized end caps / tapas finales metalizados	
TETRA-78	24057
fastener / soportes	
PUSZ-PRET-MR	42252
PUSZ-LIN-MR	42258
other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	24003
extrusions / perfiles	
TRIADA	B4476



generováno aplikaci shopGold

Profil TETRA-78 je sestava hliníkové pásy. Materiál, ze kterého byl vytvořen se podrobí dvojité eloxování. Je určen pro montáž do profilu TRIADA.

Produkt je k dispozici ve dvou verzích z čeho vybírat tak nízké pásu tetra-43, jehož cílem je zvýšit bar sadu + profil 4,3 mm a jeho vyšší verzi, strip TETRA-78, který, stejně jako jeho předchůdce, zvyšuje set, ale tentokrát 7,8 mm.

Montážní profil pás je velmi snadno přenosný, což je další a v tomto případě. Je realizován na tzv. "Click", za použití pro tento účel speciálními zámky, které jsou vyrobeny z plastu. Uvědomte si však, že pokud chceme, aby náš návrh byl stabilní a sloužil nás po mnoho let, zámky by měly být umístěny u každé 20cm v páru.

Konstrukce profil byl navržen tak, že po sestavení vnitřní vytvořil nízký kanál, který je ideální pro přenášení napájecí kabely max. fi 8 mm.

Profil TRIADA strip tetra-78 je vybaven účasti klipů TEKNIK, kromě bar má své vlastní víčko, které je perfektním doplňkem plug Triada.

Chcete-li upevnění držáku přímo na substrát může být použit pro tento účel obecně na trhu, stejně jako v našem obchodě, šrouby. Ale mějte na paměti, že každé patro je věnováno jiné šrouby a musíte vybrat takovou, která bude vyhovovat. Místo, kde vrtat otvory pro šrouby určuje drážky ve vnitřní části profilu. Existuje možnost, že se lišta s profilem, které bylo přerušeno pomocí speciálního montážního systému, který, stejně jako ostatní prvky, bez jakéhokoliv problému je možné zakoupit u nás.

Volba substrátu, na kterém je namontován by měl profil věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je plochá. V případě, že bude nerovnoměrné sestava bude obtížnější zvládnout, ale ne nemožné. V tomto případě se upevňovací šrouby umístěny v místech, kde profil přiléhá k podkladu (zjednodušeně - výčnělků).

Hliníkový pás byl vytvořen v první řadě tak, aby bylo možné připojit profil Triada. Přičemž sestava je velmi usnadněno a může být provedeno velmi rychle, a přidané výhodou je, že ve středu konstrukce poskytuje prostor pro silové kabely.

Doporučuje se, aby standardní profil koupit nebo metalizovaný polypropylenových uzávěrů, protože jsou dokonalým doplňkem pro dodatečnou montáž pásu. Všechny potřebné komponenty pro, mimo jiné, pro upevnění celé struktury jsou k dispozici na našich webových stránkách a najdete je v "Příslušenství".


Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.


TETRA-78

PL / **Listwa montażowa** dla profilu TRIADA. Tworzy przepust dla przewodów zasilających (max ø 8 mm).

EN / **Mounting strip** for TRIADA extrusion. Creates a cableway for power supply cables (max ø 8 mm).

DE / **Die Montageleiste** für das Profil TRIADA. Sie bildet eine Durchführung für Versorgungsleitungen (max. ø 8 mm).







TETRA-78

długość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	anodowany / anodized / eloxiert	W4508ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TETRA-78	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	24043
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24057

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	zatrzask TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip	POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff	24003

PROSTY MONTAŻ

Profil TRIADA mocowany jest do listwy TETRA-78 na "klik" za pomocą kilku par tworzywowych zatrzasków TEKNIK. Zatrzaski osadzone są w listwie TETRA-78. Możliwe jest również późniejsze wyklikniecie profilu TRIADA w celach serwisowych.

SIMPLE MOUNTING

TRIADA extrusion is mounted to the TETRA-78 strip by "snapping it" into position using several pairs of plastic TEKNIK clips which are placed in the TETRA-78 strip. It is possible to detach TRIADA extrusion for maintenance purposes.


EINFACHE MONTAGE

Das Profil TRIADA wird an die Leiste TETRA-78 mit ein paar Kunststoffverschlüsse TEKNIK mit "Klick-IT" befestigt. Es ist möglich, das Profil TRIADA später für Servicezwecke zu trennen.



TETRA Profil mocujący Mounting profile Befestigungsprofile





TETRA-43 PROFIL	długość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 -6m **	anodowany anodized eloxiert	W4476

TETRA-43 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24044




TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003







TETRA-78 PROFIL	długość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 -6m **	anodowany anodized eloxiert	W4508

TETRA-78 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24043



TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG

24003



LED Profile


* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.
** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

TETRA-43








PROFIL TETRA-78





PROFIL TETRA-78

