Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 02:04

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/regulor-kpl-profil-eloxovan-hlink-kryt-objektivu-p-644.html



REGULOR-KPL profil - eloxovaný hliník kryt objektivu

Cena	**237.21 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**644**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)


Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".


Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

REGULOR

REF. B468+43





Ruchoma wkładka dla LED dająca możliwość wyboru jednego z czterech kątów świecenia: 10, 30, 60 i 90 stopni.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- profil do budowy opraw powierzchniowych dających skupiony strumień światła. Regulacja ustawienia wkładki umożliwia osiągnięcie kątów rozsyłu 10, 30, 60 i 90 stopni.

MONTAŻ:
- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do podłoża,
- za pomocą mocowników,
- za pomocą akcesoriów do podwieszeń,
- za pomocą klejów montażowych.

Bewegliche Einlage für LEDs ermöglicht 4 Leuchtwinkel von: 10, 30, 60 und 90 Grad.

ANWENDUNG
- ein Profil für den Bau von Aufputz-Leuchten mit fokussiertem Lichtstrahl. Durch Justierung der Einlage kann ein Abstrahlwinkel von 10, 30, 60 und 90 Grad erreicht werden

MONTAGE
- mit Schrauben angepaßt an den angepaßt
- mit Befestigungsclips
- mit Abhängezubehör
- mit Montagekleber

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B468+43ANODA_1
2 m			B468+43ANODA_2
3 m			B468+43ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
S	00220

satin covers / Satinabdeckung	
S	17111

zaślepki szare / graue Endkappen	
REGULOR	00310
REGULOR-OTW	00313

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
PDS	00800

mocowniki / Befestigungsclips	
PDS-STN	24190
PDS	24189
PDS	24223
PD-MICRO	42150
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270

zestawy mocowań / Befestigungssätze	
RG-1	42647
RG-1	42648

zawieszki / Befestigungen	
PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651


głowice / Köpfe	
BZP	42213
BZP-ZO	42214
BZP-ZZ	42218
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218


generováno aplikaci shopGold

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

REGULOR

REF. B468+43





A movable insert for LEDs enabling four different lighting angles.

APPLICATION
- extrusion for construction of surface mounted fixtures with a focused beam of light.

ASSEMBLY
- with screws appropriately selected for the surface.
- with mounting brackets.
- with suspension accessories.
- with mounting adhesives.

ADDITIONAL INFORMATION
- the insert setting adjustment enables 10°, 30°, 60° and 90° beam angles.

Un inserto móvil para LED que permite cuatro ángulos de iluminación diferentes.

APLICACIÓN
- perfil para la construcción de luminarias montados en superficie con un haz de luz enfocado.

MONTAJE
- con tornillos adecuadamente seleccionados para la superficie.
- con soportes de montaje.
- con accesorios de suspensión.
- con adhesivos de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el inserto ajustable permite ángulos de haz de 10°, 30°, 60° y 90°.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	B468+43ANODA_1
78.7" / 2 m			B468+43ANODA_2
118" / 3 m			B468+43ANODA_3

accessories / accesorios

clear covers / difusores transparentes	
S	00220

satin covers / difusores satín	
S	17111

grey end caps / tapas finales gris	
REGULOR	00310
REGULOR-OTW	00313

mounting springs / resortes de montaje	
PDS	00800

mounting brackets / soporte de montaje	
PDS-STN	24190
PDS	24189
PDS	24223
PD-MICRO	42150
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270

mounting sets / sets de montaje	
RG-1	42647
RG-1	42648

fasteners / soportes	
PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651

heads / cabezales	
BZP	42213
BZP-ZO	42214
BZP-ZZ	42218
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218

generováno aplikací shopGold

Profil LED REGULOR byl vyroben z vysoce kvalitního hliníku, který byl eloxovaného. Eloxování je další proces elektrolytické výroby vrstvy oxidu na povrchu hliníku, která poskytuje pevný matný - stříbrné vrstvy v odstínech saténu, který dokonale chrání proti profilu korozních procesů a všechny druhy mechanického poškození. Navíc, satén povlak působí jako dekorativní, takže profil je vizuálně příjemné a příjemný na dotek.

Můžete si vybrat verzi non-eloxovaný profil, který je, syrový, bez dodatečného oxidačního procesu. Profil LED REGULOR non-eloxovaný se používá všude tam, kde není riziko mechanického poškození a kde profil nebude vystaven korozních procesů, stejně jako kde se profil nebudou vystaveny vizuální expozice a nikdo nebude dotýkat kontakt s produkt.

Většina REGULOR LED profil se používá pro osvětlení a zvýraznit všechny druhy páskou na bázi LED. S ním můžete osvětlit prvky designu interiéru (nábytek, budovy, kuchyně, schodiště, výstavy, scénografie, reklama, hotely, pracovišť) a další těžko přístupných a stinných míst. Musíte si uvědomit, že tento profil bez předchozí přípravy není vodotěsný. Non-eloxovaný verze je vhodná pro vnitřní osvětlení, a eloxované verze funguje v průběhu venkovního osvětlení.

Profil je věnován speciálním krytem typu plášť (volitelně verze mléčná nebo průhledná), k dispozici ve dvou standardních délkách 1m a 2m. Tyto obaly mají velký osvědčený a certifikován pro použití tu výhodu, že není maření při lisování. To je velmi důležité při jejich montáži. Nemusíte tlačit a jen lehce namontovat na tzv. "Click". Tuto výhodu ocení každý, kdo si cení svůj čas. Stojí za zmínku, že rozdíl v nákladech je velmi nízká, a výhodou je, nedá se to srovnávat s ostatními produkty na trhu, které jsou kopiemi našich výrobků.

Upevňovací profil se provádí pomocí oboustranné lepicí pásky, takže se rychle a snadno se přenáší. Na konci profilu se doporučuje, aby se odpovídajícím způsobem kování plastový kryt, který bude chránit profil proti vnikání prachu do ní, prach a nežádoucí tuhé látky, které by vedlo k půdním profilu a tím i ke zhoršení jeho světelných parametrů. Obě čepice a oboustranná páska bez jakéhokoliv problému lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

REGULOR profil - eloxovaný hliník kryt objektivu 1m (výběr v příslušenství)

Chcete-li využít kupní ceny je uveden v souladu s popisem v aukci titulu. Vyhrazujeme si právo odmítnout prodávat pod určitou částku nebo účtovat si ceny přiměřeně k navrhovanému projektu.

Neváhejte a kontaktujte - biuro@illuminations.pl pro další slevy na hromadné nákupy.

Popis produktu:

• eloxovaný hliník - v sekundárním v elektrolytické výrobě oxidu vrstva je tvořena na hliníkovém povrchu pevného nátěru v odstínu stříbrné saténové matné, včetně tohoto:

- Ochrana proti korozi a mechanickému poškození,

- Dekorativní - důležité při používání vizuální nebo dotek.

• bez-eloxovaný hliník - syrové, bez přídavného oxidačního procesu použít všude tam, kde je riziko poškrábání a potřeba vizuální expozice a dotykovým kontaktu s výrobkem.

Příslušenství:

- Shell difuzor: mléko / banner, standardní délky: 1 m, 2 m - čepice mají tu výhodu, se snažil a prokázána v provozu, aby nedošlo k problémům při zavádění. Je důležité, že nemusíte tlačit, a jen "wklikać". Vědoma toho, že instalační program, který si váží Vašeho času a klientem.Rozdíl v nákladech, je nízká a výhodou je, aby tyto produkty na trhu, z nichž každá má kopie ve většině našich výrobků.

- Montáž: držáky pro, oboustranná páska (příslušenství)

- Konce: Plastová zátka (příslušenství)

- Certifikát: CE

- Patentová práva

Účel:

• pro osvětlení a osvětlení pomocí LED pásků

• interiér, nábytek (budova, kuchyně, nábytek, schody, vystavovat (zobrazení), nastavit design, reklama, hotely, pracovní stanice (je k dispozici, stínované plochy) suché jako LED osvětlení schodiště

• předúprava profilů není vodotěsný, v závislosti na procesu zinkování lze externě (elox) interně (non-eloxovaný)

Výhody:

• Malé rozměry, výborný odvod tepla, snadná instalace, nízká hmotnost, životní prostředí šetrný výrobek


REGULOR-KPL


PL / Profil służy do budowy opraw oświetleniowych dających **strumień światła o wybranym kącie świecenia: 10, 30, 60 i 90 stopni**.

EN / The extrusion is used to construct lighting fixtures that provide a light stream of selected **lighting angles: 10, 30, 60 and 90 degrees.**


DE / Das Profil dient zum Bau von Leuchten, die einen Lichtstrahl mit einem gewählten **Leuchtwinkel von: 10, 30, 60 und 90 Grad ermöglichen**.









LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
S-SATYNA: REF.17111
10°




LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
S-SATYNA: REF.17111
30°



LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
S-SATYNA: REF.17111
60°



LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
S-SATYNA: REF.17111
90°





REGULOR-KPL

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B468+43ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	S	*osłonka skupiająca światło / light focusing cover / lichtzentrierende Abdeckung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	przezroczysta / transparent	00220
	S-SATYNA	*osłonka skupiająca światło, pasuje do zaślepki REGULOR / light focusing cover / lichtzentrierende Abdeckung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	satyna / satin / satin	17111

REGULOR - ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN


	REGULOR	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00310
	REGULOR	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00313

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl. Edelstahl	24190
	-		ocynk / zinc / verzinkt	1072
	-		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1345
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP	24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation! / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	24154

generováno aplikaci shopGold

REGULOR-KPL



CZTERY KĄTY ŚWIECENIA

Odpowiedni kąt świecenia uzyskujemy dzięki zastosowaniu osłonki soczewkowej typu S i regulacji ruchomej wkładki wewnątrz profilu. Spełnienie tych dwóch warunków pozwala na uzyskanie następujących kątów świecenia: 10° (bez wkładki) oraz 30°, 60° lub 90° (w zależności od położenia wkładki).

FOUR ANGLES OF LIGHT

The appropriate lighting angle is obtained with the application of S type lens cover and adjustment of a movable insert inside the extrusion. Meeting these two conditions allows for obtaining the following lighting angles: 10° (without the insert) and 30°, 60° or 90° (depending on the position of the insert).


VIER LEUCHTWINKEL


Der entsprechende Leuchtwinkel wird durch Anwendung von Linsenabdeckung Typ S und Einstellung der beweglichen Einlage im Inneren des Profils. Die Erfüllung der beiden Bedingungen erlaubt den Erhalt von folgenden Leuchtwinkeln: 10° (Einlage) und 30°, 60° oder 90° (je nach Positionierung der Einlage).

generováno aplikaci shopGold

REGULOR-KPL







generováno aplikaci shopGold

REGULOR ZWK Cztery kąty świecenia Four angles of illumination Vier Abstrahlwinkel 34



REGULOR ZWK PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany anodized eloxiert	B468+43

możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67 / IP 67 waterproof level can be achieved / Sonderanfertigung: wasserdicht bis IP67

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG / ABDECKUNG

S



1m (standard) 2m (standard) 3m *	przezroczysta transparent	osłonka skupiająca światło light focusing cover lichtzentrierende Abdeckung	00220


REGULOR - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

00310



00313





* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym/ Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb .
** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

LED Profile


generováno aplikaci shopGold

CLICK !
łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren


K

1m	(standard)	mleczna / frosted / opak	1547


REGULOR ZWK


OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m 3m *	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K: bardzo łatwa w montażu „na klik”/ sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)

OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m 3m *	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat	1369
		przezroczysta klar transparent	96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPs		numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka Endkappe end cap	1056
	zaślepka z otworem Endkappe mit Kabelausgangend cap with hole	1057
	zaślepka przewodnikowa Adapter mit Stromversorgung electricity conductive end cap	1407



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.