

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/rgb-led-zesilova-wlp-01-p-1373.html>

RGB LED zesilovač - WLP-01

Cena	443.49 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	1373
Výrobce	LEDIX

Popis výrobku

Svítlidla Ledix je inovativní řada inteligentní LED osvětlení výrobce si dala za cíl maximální pohodlí a unikátní vlastnosti světla, tento efekt bylo dosaženo díky použití vybraných vysoce kvalitních LED. Každé LED svítidlo je vybaveno LED Cree.

Spolupráce s výborným týmem designérů za následek stylu, který umožňuje použití LED svítidla k osvětlení nejen kroky, ale také zajistit jakýkoliv typ osvětlení v místnostech (pokoj, předsíň, koupelna, obývací pokoj). Dlouhá práce na LED svítidel vedla k produktu, který má velkou funkčnost. Kromě základních produktů modely jsou vybaveny vestavěným snímačem pohybu, nouzové záložní baterie, vestavěný rozhlasových přijímačů spolupracovat se skupinou výrobků "EXTA FREE". Některé modely LED svítidel může pracovat s řídicím systémem, "DALI" přes použití speciálně připravených regulátorů.

Tak široký sortiment verze umožňuje neomezený počet architektonických řešení - uspořádání šité na míru individuálním potřebám investora. Svítidla jsou k dispozici ve dvou verzích, 14V a napájení 230V, unikátní řešení je možnost využít sílu fotovoltaická elektrárna osvětlení kit. Výrobce také postaráno, je, že bydlení může být používán v podmínkách vysoké vlhkosti, vybrané LED svítidla mají koeficient odporu proti vlhkosti - IP56.

Svítlidla Ledix spektrum aplikací vzrostl o skutečnost, že většina modelů jsou určeny pro povrchovou montáž a montážní otvory a instalační krabice o průměru 60 mm. Různé barvy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a barva vyzařovaného světla zdůraznit vysokou kvalitu a široký rozsah aplikací.

WLP-01 Zesilovač je navržen pro práci s regulátory RGB. Používá se při zatížení překročí maximální produktů RGB proudovou zatížitelnost regulátor. Zesilovače jsou také používány pro RGB velmi zdoluhavé instalace, aby se zajistilo, synchronní provoz všech modulů. Zesilovač má tři MOSFET výstupy s maximální trvalý odběr 2,5 A. Všechny spoje jsou vyrobeny pomocí šroubových svorek. Zesilovač umožňuje sériové a paralelní obvody. Bydlení do košíku montage malou velikost umožňuje snadnou instalaci do instalačních krabic Ø = 60 mm.





