

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/barevn-led-na-strop-rgbw-studen-bl-ip63-p-931.html>

Barevné LED na stropě - RGBW - studená bílá - IP63

Cena	1 129.84 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilk	3 dny
Katalogové číslo	931
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Barevné LED na stropě se hodí i do bytů zařízených v klasickém stylu. LED diody vhodně umístěné na stropě se mohou kombinovat do různých vzorů a dodat interiéru jedinečný charakter. Proto se vyplatí sáhnout po tomto typu řešení z naší nabídky. Naším zákazníkům nabízíme vysoce kvalitní LED pásy o délce 5 metrů, které lze v případě potřeby zkrátit na libovolnou délku. Výrobek je tak možné přizpůsobit konkrétním potřebám a připevnit oboustrannou páskou. Zveme vás, abyste sáhli po naší široké nabídce produktů.

RGBW LED pásy 12V 5050 - Konstrukce LED pásu je založena na třech čipových SMD LED diod. Na této kazetě najdete LED vedle tradičních LED RGB LED SMD 5050 v barvě teplé nebo studené (v závislosti na modelu LED pásu). Díky použití střídavého LED RGB a LED (mono), můžeme dostat vedle celé řady barevných odstínů jsou bílé barvy s teplé nebo studené. Chcete-li vhodně upravit RGBW LED pásy také vyžadují odpovídající regulátor. RGBW LED pásek se používá především pro dekorativní účely.

RGBW LED pásek může být použit v systému **FIBARO** spolupracovat s regulátorem RGBW.

Po vstupu na trh pásy s LED byla revoluce v dekorativním trhu, kde by osvětlení začne hrát fenomenální roli, jako světlo emitované příkladem. U všech typech dutin, potrubí, schodiště, druhý a přesnější umístění, než jakýkoli typ pletiva nebo dokonce miniaturní lampy a stropy.

Nejprve dělal miniaturizaci světelného zdroje - je nepatrný a ne velký LED žárovka. Druhá dioda a moduly sídlí být připojeny k laminátu v bílé barvě, která je relativně úzký a to nejen, který může být dále snížit až o několik cm kusy, aniž by byla ohrožena kvalita světla.

LED pásek s LED světly nabízejí významné úspory energie, protože kvůli trvanlivosti (desítky tisíc hořících hodin) zřídka vyhodit a nahradit a efektivní využívání energie z elektrického systému. RGBW LED pásy jsou nejpokročilejší, má možnost dekorativní, neboť kromě odstín bílé - zima, máme několik miliony barevných variant pro vyzařovaného světla.

Rozptylová LED pásek na IP63, to znamená, že světelný zdroj je zcela chráněn proti i nejmenší pevná látka, je celkový odpor na mikro-mechanické. Pokud jde o ochranu proti vlhkosti, nízké úrovně to není na škodu na světlo. Ale to není možné ponořením, nebo vystavení i sporadické srážky.

Studený odstín bílé je jasný a ostrý, často s modrá záře. Je vybrán všude tam, kde je třeba upozornit na jakýkoli prvek uspořádání, např. Rybník. Na rozdíl od teplé teplotě barev je to méně důležité pro osobní použití. Velmi dobře hodí pro použití v průmyslu, výrobní provozy, komerční osvětlení.

Technické údaje se mohou

Rozměry: 5000x12x2mm

Možnost zkrácení na 10cm

Barva: RGB + W

Výkon: 14,4 W / m

Napětí: 12V DC (stejnoseměrný proud)

Společná anoda (+)

Počet LED SMD 5050 RGB (multi-color): 150LED

Počet LED SMD 5050 teplá bílá / studená bílá (v závislosti na modelu): 150LED

Normy: IP20

