Údaje aktuální ke dni: 29-03-2024 14:56

Odkaz na výrobek:
https://osvetleni-schodiste-led.cz/smart-led-ovlada-pro-osvtlen-schod-inek-ovladae-osvtlen-verze-16k-p-381.html



Smart LED ovladač pro osvětlení schodů (účinek ovladače osvětlení) verze 16K

Cena	**2 852.85 Kč**
Dostupnost	**Dostupnost - 3 dny**
Katalogové číslo	**381**
Výrobce	**RESTAN**

Popis výrobku

Regulátor je navržen tak, aby pás a 12V LED žárovky. Ovládání je dosaženo dvěma spínacími krátkodobá tlačítka (např. kroužky). Každý je zodpovědný za osvětlení nahoru nebo dolů. Stisknutím PG změní světelné kanály s potenciometrem rychlosti nastavené P1. Pak všechny kanály budou osvětleny potenciometru časového nastavení P2. Po kanály bude slábnout ve stejném pořadí, jak svítí s rychlostí nastavenou na P1. Stisknutím tlačítka PD (dole) se rozsvítí světlo směrem dolů kanály atd.

Napájecí napětí 12V DC kontroly. Stejné napětí jako napájecí LED pásek. Vložte každý kanál na 1A. Co dává instalovaný výkon max. 12W na kanál.

Navíc můžete nastavit jas zbytku dva krajní kanály (kroků) nebo všechny kanály v rozsahu 0% až 50% maximálního výkonu. Pro dva krajní kanály a všechny jsou nastavitelné s 10 úrovněmi jasu, tlačítka na ovladači

Místo tlačítka je možné připojit k detektory pohybu, infračervené závory, atd. Senzor by měl mít reléový výstup. Relé funguje úplně stejně jako na NO. Můžete také kombinovat obě tlačítka současně a výstup čidla atd. aktivace relé by měl být dočasný (jako tlačítko). Takže pokud krátký vstup PG nebo PD by mělo být otevření brzy.

Funkce ?adi?e schod?

Model / Vlastnosti	6 bodů světla	7-10 bodů světla	11bodů světla	16 bodů světla	17 bodů světla
osvětlení ve směru shora dolů	x	x	x	x	x
osvětlení směrem od dnal nahoru	x	x	x	x	x
Optimální algoritmus pro tlačítek	x	x	x	x	x
Algoritmus pro optimální detektory	-	x	x	x	x
spínací doba je upravě na takto	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x

Podpora snadného kroku					
Otočte skákací kroky	x	x	x	x	x
regulována zpoždění	x	x	x	x	x
Možnost zjistit stav od počinku intenzitu světla v rozsahu 0-50%	x	x	x	x	x
luminiscence funkce non stop	-	-	x	x	-
Osvětlení zbytek ve dvou krajních kanálů	x	x	x	x	x
Osvětlení zel dvou krajních kanálů nečinnosti (Kroky)	x	x	x	x	x
Možnost použití buzení 12 V	-	on order	on order	on order	on order
Použitelnost buzení NO (zkrat)	x	x	x	x	x

x - dostupný

(-) - není k dispozici

Výrobek má další možnosti:

Pohybove senzory - 2x: Ano (+ 1 316.70 Kč), Ne
LED pásek: 1 role (+ 418.95 Kč), 2 role - 5m (+ 837.90 Kč), 3 role - 5 m (+ 1 256.85 Kč), 4 role - 5 m (+ 1 675.80 Kč), 5 rolí - 5 m (+ 2 094.75 Kč), Ne
Napájecí zdroj: 35W (+ 265.93 Kč), 50W (+ 378.98 Kč), 75W (+ 505.33 Kč), 100W (+ 731.43 Kč), 150W (+ 877.73 Kč), Ne