

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/soumraku-idlo-230v-p-346.html>

Soumraku čidlo 230V

Cena	664.93 Kč
Dostupnost	Na objednávku
Katalogové číslo	346
Výrobce	NUCLEUS-TECHNOLOGY

Popis výrobku

Senzor šera je elektronické zařízení, jehož účelem je umožnit spotřebitelům elektřiny, pokud intenzita světla klesne pod nastavenou hodnotu. Můžete nastavit úroveň osvětlení následuje začlenění přijímačů. Použijte potenciometr LUX. Přijímá nařízení o době, kdy si myslíme, že je vhodné, aby součástí tohoto zařízení pro osvětlení. Otočením knoflíku na minimum LUX první a potom je po směru hodinových ručiček až do hodiny, kdy červená LED svítí - znamená to, že dosažení úrovně intenzity světla, ve kterém je zabudován. Po asi 60 sekundách je obvod zapnutý. O zpoždění (i opt), je nutné dočasně změnit senzor nevedly k okamžité zapnutí / vypnutí snímače.

Přístroj má také druhý ovladač - slouží k nastavení doby, po kterou je přijímač aktivován po setmění. Zde je možné ovládat posunutí času od 1 hodiny do 8 hodin. Můžete také nastavit do polohy "soumraku do úsvitu", což znamená zahrnutí tak dlouho, dokud se vrátí intenzity světla na úrovni vyšší než nastavená hodnota. Jinými slovy, bude třeba začlenit přijímače "od soumraku do úsvitu."

POUŽITÍ světelný senzor:

Automatické zapnutí světel po setmění, nouzové osvětlení, alarm zařízení a různé typy elektrických spotřebičů pro domácnost a zahradu.

INSTALACE:

Čidlo by mělo být instalováno v místě přístupu slunečního světla, chráněné před deštěm. Tato jednotka je přišroubována na stěnu pomocí čtyř hmoždinek (k dispozici v sadě). Pak se připojí k napájení (s pojistkou s výjimkou!) A přijímač. Po dokončení instalace, můžete se obrátit na napětí a adresy, jak je popsáno výše, kontrolní čidla.

SPECIFIKACE:

Napájení: ~ 230 V, 50 Hz
Maximální zatížení: 1200 W
Citlivost: 2-300 lux (nastavitelné)
Provozní teplota: -20 ° C .. 40 ° C
Stupeň krytí: IP44
Provozní rozsah času: 1-8 hodin. nebo provozním režimu ", od soumraku do úsvitu"
Zpoždění zapnutí / vypnutí: 60 sekund
Rozměry: 69x118x40 mm
Hmotnost: 135 g
Záruka: 12 měsíců