

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/vyhvan-led-psek-smd-3528-600-diod-5m-vodotsn-p-461.html>

Vyhřívaný led pásek - SMD 3528 600 diod / 5m vodotěsný

Cena	704.83 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	48 hodin
Katalogové číslo	461
Výrobce	RESTAN

Popis výrobku

Tepelný LED pásek nabízený v našem obchodě je pásek s LED diodami, kterým lze rozzářit každý interiér a učinit jej ještě osobitějším a jedinečným. 5metrový pás má až 600 LED s životností až 50 000 hodin. Vysoká životnost výrobku je jednou z jeho největších předností a faktorem, který stojí za zvážení řešení navrhovaného v naší nabídce. Garantujeme plnou spokojenost se saháním po produktech od RESTAN. Nabízíme i mnoho dalších produktů pro osvětlení, po kterých se vyplatí sáhnout.

LED pásky -moderní řešení schopné osvětlení reklamy , nábytku , výloh a dekorativní osvětlení a dílny . LED pásky nabízejí minimální spotřebu energie a zároveň poskytuje vysoký výkon světla . Malá velikost combined se flexibilita umožňuje jeho použití PCB , kde jiné světelné zdroje nedovolují jejich montáž , nebo není obtížné. Použití LED pásku listy omezena pouze na vaší fantazii .

Produkty nabízené RESTAN funkce -nejvyšší kvalita zpracování , našel díky uznání různých provedeních , kdeinvestor vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost LED osvětlení . Výroba LED pásek je sledována v každé fázi - od nákupu nejkvalitnějších komponent v procesu balení . Tato pozornost k detailu zajišťuje jeho spolehlivou funkci po mnoho let .

Komponenty pro každou pásku vedlo k : nejvyšší kvality LED , PCB laminátu testované , vybraných odpory . Ano přesný výběr komponent umožňuje zajistit nepřetržitý provoz LED pásky pro mnoho let . Každá role pásky vedl proces kontroly důkladné kvality , zajišťuje našim zákazníkům nejvyšší kvalitu zboží . Nejvyšší kvalita LED pásek je potvrzena záruka 2 roky .

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost 8mm x 2,9 [mm]

Napájení - 12 V DC

Proudový odběr - 4A/5m (0,8 A / m)

Spotřeba energie - 48W/5m (9,6 W / m)

Typ LED používané - SMD 3528

Počet LED - 600

LED úhel 120 stupňů

LED pásky lze řezat - cut řádek označený za 3 LED

Flexibilní laminátu substrát (bílá)

Montážní 3M lepicí páska umístěna na laminátu

Život 30 000 - 50 000 hodin

