

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/zaslepka-na-steko-l-led-profil-y-p-1391.html>

Zaslepka na STEKO-L LED profily



Cena	33.18 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	1391
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

STEKO profil je určen pro montáž na okrajích schodů, nástupiště atd. Je určen k ochraně hran schodů a ukazují jim světlem. Jest menší verze profilu STEP určený pro měkčí podmínky exploataci. Montáž STEKO na povrch pomocí odpovídající šrouby se zápusťnou nebo kuželovou objektivou. Otvory pro šrouby v profilu STEKO prováděné v závislosti na potřebách čarami na levé straně profilu. Vzdálenost mezi šrouby, doporučujeme, aby byla dodržena nahoru 120 mm. Od na profily otvory musí být dokončen tak, že fáze se šrouby byly hluboko pod horní hranou profilu ryflowania. W je k dispozici pro montáž kanálu LED pásek světlo emitující strana. LED šíře pásek je 6 mm. LED kanál je jasné, silikonový kabel, který se chová jako štít uzavřen. Průměr silikon kabel je zvolena tak, aby mohl být namontován na "push-fit". Profil V případě kontaktu s vodou nebo vlhkostí LED pás by měl být kladen na trička pro LED uszczelniającej. Kanał po instalaci lze také utěsnit např. Vhodně zvolený silikon. LED diody mohou být uloženy v kanálu tak, aby svítila ve směru silikonové šňůry a viditelných světelných bodů, ale světlo je viditelné i mocne. Možná uchycení LED svítit dolů kanál, pak lze dosáhnout efektu lehkých linek a působení světla je stonowany. Profil STEKO před terminálem má kanál pro vytváření průchodu proudu pro przewodu. Aby provést napájecí kabel od LED kanálu pásu na kabel, budete muset vrtat otvor na vyznačeném místě na vnitřní straně profilu. STEKO příslušenství : - Cord pokryje STEKO silikon-levé a pravé šrouby

Profil schodiště je vyrobeno z vysoce kvalitního, dvojité eloxovaného hliníku s možností LED zářící v horní polovině prostoru. Používá se pro osvětlení LED na straně s názvem. "Boční pohled" o šířce 7 mm pásek, které zpráva speciálního protiskluzového lana. Lano dochází k prokluzu v úplném profilu STEKO, je také k dispozici jako samostatný článek. Instalace základního profilu je realizováno pomocí vhodných šroubů se zapuštěnou kuželovou nebo čočky. Otvory pro šrouby v profilu STEKO prováděné v závislosti na potřebách jednotlivých řádků označených na vnitřní straně profilu. Doporučená vzdálenost mezi šrouby by mědi o 120 mm. Na vnější straně profilu otvorů musí být dokončena fáze tak, že hlavy šroubů jsou výrazně nižší, než horní okraj ozubení. Jako doplněk k profilu jsou vyhrazené polypropylenové čepice. Využití čepice chrání před prachem a profilu nežádoucích prvků, které mohou způsobit kontaminaci LED pásek, čímž se zhoršují osvětlení parametry. Můžete provést svítidlo s vysokou těsností, jehož třída odolnosti proti vniknutí pevných předmětů, prachu a vodě bude IP 67.

Popis produktu:

Materiál: eloxovaný hliník

Standardní délky: 1 m, (prodáváme profily v bodech 1 m)

Montáž: montážní lepidla, oboustranná páska (příslušenství)

Ukončení: Plastová zátka (příslušenství)

Certifikát: CE



