

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/zaslepka-profil-led-werkin-r-p-1733.html>

Zaslepka Profil LED WERKIN - R

Cena	25.34 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1733
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

Tato součást se skládá ze dvou profilů: OWERKIN a Tekin. Profil OWERKIN slouží jako LED, zatímco profil Tekin slouží jako montážní dráhy. OWERKIN profil lze aplikovat ve dvou verzích: 1. hliník nebo potažený. V této verzi, svítidlo je dismountable. 2. v cíli roviny, ke které je připojen, (např. omítnuté a malované). V tomto případě je opticky a technicky integrovány do stěny nebo stropu. S touto úpravou, profil není demontovatelné. Možné údržby by měla být provedena, pokud je uložen profil. OWERKIN Svítidlo je zaklapnou do Tekin trati s využitím BLOK pružin. Pro připojení na uspořádání linky, profil OWERKIN je vybavena malým zámky, do nichž mohou být vloženy ZM konektory. Malý zámek, který se nachází v rovině profilu přiléhající k montážní plochy, může také sloužit jako ukotvení pro GP pružin, které se používají pro montáž profilu OKIN sušit stěnou na stěny a stropy bez nutnosti použití montážní pás .v OWERKIN profil je dodáván s matného LIGER 22 krytu, jakož i levých a pravých světla šedé WERKIN koncovkami.




0.1 / Profil do montażu na powierzchni / Surface mount extrusion / Profile zur Montage auf der Oberfläche

WERKIN-KPL

PL / Tworzenie linii i kompozycji wielokątnych efektywnie podświetlających powierzchnie ścian i sufitów. **Niewidoczne źródło światła.**

EN / Creation of lines and polygonal compositions that effectively illuminate surfaces of walls and ceilings. **Invisible light source.**

DE / Die Bildung der Linien und polygonalen Zusammensetzungen, die die Wände und Decken effektiv voll beleuchten. **Unsichtbare Lichtquelle.**



WERKIN-KPL

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18025ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

60

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONY / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17022
	MUN-22	Redukuje światło o 99% (LGR) przy zachowaniu do 99% przepuszczalności światła / Reduces light (LGR) while retaining up to 99% light transmission / Reduziert Blendung (LGR) bei Belichtung bis zu 99 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certifikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of fireproofness - resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17023

ZAKŁĘKI / END CAP / ENDKAPFEN

	WERKIN WP	zakończa podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau		24140
	WERKIN WL	zakończa podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau		24141

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOC	sprężyna / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			42731
	ZM-180	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal / steel / Edelstahl			42717

61

